

faru

OPTIME I nuca

SKU H510B



Short Description

Optime I: Muy versátil, poco peso y gran protección. Aros selladores anchos y cómodos rellenos con una combinación única de líquido y espuma para un cierre óptimo y una presión de contacto baja. Magnífica protección para entornos industriales con ruidos moderados, tales como talleres en general, obras de construcción, manejo de herramientas y trabajos al aire libre. Atenúa especialmente en altas frecuencias. Modelo con atalaje a la nuca para utilizar con otros equipos (ej: pantalla soldador).

Description

Optime I: Muy versátil, poco peso, gran protección. Perfil ligero en el exterior y profundidad en el interior. Los aros selladores son anchos y cómodos y están rellenos con una combinación única de líquido y espuma.

Esto proporciona un cierre óptimo y una presión de contacto baja, lo que garantiza el mejor confort posible incluso durante largos periodos de uso.

Es una magnífica protección para entornos industriales con ruidos moderados, tales como talleres en general, obras de construcción, manejo de herramientas eléctricas, trabajos al aire libre (87dBA-98dBA).

Atenúa especialmente en altas frecuencias. Modelo con atalaje a la nuca para utilizar con otros equipos (ej: pantalla soldador).

Niveles de atenuación:

ValueType	Weight (g)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H (dB)	M (dB)	L (dB)	SNR (dB)
Mean att	165	10.9	17.1	25.4	31.5	32.6	36.3	34.8	30	24	15	26
Stand dev	165	3.5	2.8	1.8	2.6	4.3	3.4	3.6	30	24	15	26
APV	165	7.4	14.3	23.6	28.9	28.3	32.9	31.2	30	24	15	26

Caja máster	20 unidades
Peso en KG	0.165
Color	Amarillo
Marca	3M
Nivel de atenuación	Baja 23-30
SNR	26
Tipo de auricular	Pasivo
Sujeción	De Nuca

EN 352-1

Products in this set

No hay opciones disponibles de este artículo.