

faru

OPTIME III nuca

SKU H540B



Short Description

Optime III: Desarrollado para usarse en entornos extremadamente ruidosos. Atenuación acústica extra de frecuencias bajas y altas. Aros selladores anchos y rellenos con espuma plástica blanda. Destinados a ruidos con niveles acústicos muy altos : salas de máquinas, aeropuertos, minas, etc. Este modelo incorpora atalaje de nuca compatible con otros equipos (ej. pantalla de soldador).

Description

Optime III: Desarrollado para usarse en entornos extremadamente ruidosos (95dBA-110dBA). La protección está basada en una nueva tecnología con doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa de soporte. Esto tiene como resultado una amortiguación de alta frecuencia, a la vez que es fácil comprender las

conversaciones y las señales.

Una conexión acústica entre el espacio interior y el espacio entre las carcasas proporciona a su vez una amortiguación máxima de baja frecuencia. Los aros selladores son anchos y están rellenos con espuma plástica blanda para obtener una colocación óptima y una presión de contacto baja. Para salas de máquinas, aeropuertos, minas, etc.

Este modelo incorpora atalaje de nuca compatible con otros equipos (ej. pantalla de soldador).

Niveles de atenuación:

ValueType	Weight (g)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H (dB)	M (dB)	L (dB)	SNR (dB)
Mean att	270	17.5	24.5	34.5	41.4	39.5	47.3	42	40	32	23	35
Stand dev	270	2.3	2.7	2	2.2	2	4.4	2.8	40	32	23	35
APV	270	15.2	21.8	32.5	39.2	37.5	42.9	39.2	40	32	23	35

Caja máster	20 unidades
Peso en KG	0.279
Color	Rojo
Marca	3M
Nivel de atenuación	Alta 33-36
SNR	35
Tipo de auricular	Pasivo
Sujeción	De Nuca

EN 352-1

Products in this set

No hay opciones disponibles de este artículo.